


应用

- ☒ 隔油池
- ☒ 分离器
- ☒ 管线, 网络
- ☒ 集水坑

BIO-INJECTOR 3 Liquid

隔油池生物处理



包装

4 x 5 升
1 x 10 升
1 x 25 升
1 x 200 升
1 x 1000 升

特点

外观: 液体
颜色: 琥珀色
气味: 无味
pH 值: 7

规范: AFNOR NF X 42-040
指令: 2000/54/CEE

比例

日常处理

BIO-INJECTOR 3 L	剂量
[2 - 16 分钟]每天	
0.15 毫升	1

冲击处理

BIO-INJECTOR 3 L	剂量
0.25 毫升	1

每次排水后

1份启动套装
BIO - INJECTOR 3

描述

BIO-INJECTOR 3L是一款浓缩配方, 可有效生物降解隔油池、分离器和管道网络中的脂肪积聚和其他有机废料。

BIO-INJECTOR 3L还能够控制气味, 并使下水道清理间隔延长至每年一次, 同时破坏化学耗氧量。

BIO-INJECTOR 3L之使用有赖于我们的自动定量给料系统BIO-INJECTOR 3

优点

- 含有AMOs (活性微生物)
- 降解有机物质
- 完全降解油脂顶端
- 改善卫生参数
- 消除异味
- 优化隔油池处理
- 完全纯天然和可生物降解
- 非腐蚀性并且不会释放有毒气体
- 用户及设备可安全使用

使用说明

(索取技术文件夹)

① 每次排水后

① 注入启动套装

② 日常处理

① 自动: 如需使用可编程注入, 请查看相应的列表

② 手动: 倒入与隔油池相关的管道 U 形弯管中

③ 冲击处理: 在气味强烈或堆积严重情况下使用

① 双倍剂量的 BIO-INJECTOR 3 L

相关产品

如需获得可持续卫生效果, 可使用辅助产品:

- ACTI P 有效活化有机物质的生物可降解过程
- BIO-INJECTOR 隔油池和堵塞排水渠的自动生态分配器
- KLEANODOR 快速消除厨房排水渠和管道的异味