



应用

- 隔油池
- 分离器
- 管线, 网络
- 集水坑

BIOSOCKS BG 1500

预定量隔油池处理



包装

每小袋: 1.5 公斤
6 x 1.5公斤

特点

外观: 袋装
颜色: 灰色
气味: 无味
PH值: 7.3

规范: AFNOR NF X 42-040
指令: 2000/54/CEE

比例

每月处理

产品	频率
1 个小袋	每月

冲击处理稀释

产品	频率
2 个小袋	每月

描述

BIOSOCKS BG 1500是一款浓缩配方, 可以有效生物降解隔油池和管道网络中的脂肪积聚和其他有机废料.

BIOSOCKS BG 1500含有AMO, 可以降解植物或动物油脂。

BIOSOCKS BG 1500可以控制气味, 并优化隔油池的管理。

优势

- 含有AMO (活性微生物)
- 预定量无材料产品
- 降解和液化有机物质
- 处理隔油池和管道
- 消除异味
- 优化隔油池处理
- 完全纯天然和可生物降解
- 用户及设备可安全使用
- 非腐蚀性并且不会释放有毒气体
- 中性PH值

使用说明

- ① 将 BIOSOCKS BG 1500 放入集水坑中
 - ① BIOSOCKS BG 1500 必须与相关表面接触
 - ② BIOSOCKS BG 1500 必须与最可能的上游部位相连
- ② 使用一个妥为保管的链条固定 BIOSOCKS BG 1500
- ③ 更换 每月更换, 每两周一次

相关产品

如需获得可持续卫生效果, 可使用辅助产品

- ACTI P 有效活化有机物质的生物降解过程
- BIO-INJECTOR 隔油池和堵塞排水渠的自动生态分配器
- KEANODOR 快速消除厨房排水渠和管道的异味