



## 应用

- ☒ 隔油池
- ☒ 分离器
- ☒ 管线, 网络
- ☒ 集水坑

# BIOSOCKS BG 700

预定量中小型隔油池处理



## 包装

每小袋: 700 克  
6 x 700 克

## 特点

外观: 袋装  
颜色: 灰色  
气味: 无味  
PH值: 7.3

规范: AFNOR NF X 42-040  
指令: 2000/54/CEE

## 描述

特别为小型隔油池而设计的  
BIOSOCKS BG 700是一款浓缩配方,  
可以有效生物降解隔油池和管道网  
络中的脂肪积聚和其他有机废料.

BIOSOCKS BG 700 含有AMO, 可以降  
解植物或动物油脂。

BIOSOCKS BG 700 能够控制气味和  
优化隔油池处理。

## 优势

- 含有AMO (活性微生物)
- 预定量无材料产品
- 降解和液化有机物质
- 处理隔油池和管道
- 消除异味
- 优化隔油池处理
- 完全纯天然和可生物降解
- 用户及设备可安全使用
- 非腐蚀性并且不会释放有毒气体
- 中性PH值

## 使用说明

- ① 将 BIOSOCKS BG 700 放入集水坑中
  - ① BIOSOCKS BG 700 必须与相关表面接触
  - ② BIOSOCKS BG 700 必须与最可能的上游部位相连
- ② 使用一个妥为保管的链条固定 BIOSOCKS BG 700
- ③ 更换: 每月更换, 每两周一次

## 比例

### 按月处理

| 产品   | 频率 |
|------|----|
| 1 小袋 | 每月 |

### 冲击处理稀释

| 产品   | 频率 |
|------|----|
| 2 小袋 | 每月 |

## 相关产品

如需获得可持续卫生效果, 可使用辅助产品

- ACTI P 有效活化有机物质的生物降解过程
- BIO-INJECTOR 隔油池和堵塞排水渠的自动生态分配器
- KLEANODOR 快速消除厨房排水渠和管道的异味